

BÂCHE PVC COLLECTION XP 900

PVC TARPAULIN XP 900 COLLECTION

Ses **POINTS FORTS** / Its **STRENGTHS**

- Garantie 15 ans* TECPLAST /
TECPLAST 15 years warranty*
- Bâche professionnelle /
Professional Tarp
- Étanche et imputrescible /
Waterproof and rot-proof
- Traitement Anti UV / Anti UV treatment
- Facile à installer / Easy to set up
- Ourlet périphérique de 50 mm /
50 mm perimeter hem
- Oeillets tous les 25 cm /
Eyelets every 25 cm



Made in France




Imaginée et approuvée par notre équipe à Chambéry en Savoie (73).

Designed and approved by our team in Chambéry, Savoie (73).



Caractéristiques **Générales** / **General** Characteristics

Matière / Material	PVC
Garantie TECPLAST* / TECPLAST warranty*	15 ans / 15 years
Finitions / Finishies	Ourlet périphérique Perimeter hem
Oeillets inoxydables tous les / Stainless eyelets every	25 cm
Diamètre intérieur oeillet / Inside eyelet diameter	13 mm
Traitement UV / UV treatment	Oui / Yes



PVC



Caractéristiques **Techniques** / **Technical** Characteristics

Résistance à la rupture / Tensile strength	400/400 daN/5cm	NF EN ISO 1421
Résistance à la déchirure / Tear strength	60/50 daN	DIN 53.363
Adhérence / Adhesion	10 DaN/5cm	NF EN ISO 2411
Tenue au froid / Cold resistance	-40 °C	NF EN 1876-1
Tenue à la chaleur / Warm resistance	+70 °C	(Durée du test / Test duration : 24h)
Résistance au feu / Fire resistance	< 100mm/min	
Grammage / Weight	900 g/m ²	ISO 3801

Saint Clair Textiles se réserve le droit de modifier ces caractéristiques dans l'intérêt du produit.
Saint Clair Textiles reserves the right to modify these characteristics in the interest of the product.

Ces informations techniques sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de +/- 10%.
These technical data are average values, with a tolerance of +/- 10%.

Ces valeurs ne sont pas contractuelles.
These values are not contractual.

*voir les conditions de la garantie commerciale TECPLAST sur www.tecplast.com / see TECPLAST commercial warranty conditions on www.tecplast.com

☎ 04 79 54 04 80

✉ tecplast@tecplast.com